






Plosnati (SL) odvijači

| TRACON |  |  |  |
|------------------|---|---|---|
| SD2575SL | SL 2,5 × 75 mm | CrV | 52 g |
| SD40100SL | SL 4,0 × 100 mm | CrV | 58 g |
| SD55125SL | SL 5,5 × 125 mm | CrV | 90 g |
| SD65150SL | SL 6,5 × 150 mm | CrV | 127 g |



CrV:  krom-vanadij

Konvencionalni vijci s jednim utorom dugo su bili dominantni među uklonjivim spojnim elementima. Karakterizira ih jednostavan dizajn, jednostavan alat i lagana izrada. U prvj polovici 20. stoljeća pojavom masovne automobilske proizvodnje javila se potražnja za novim rješenjima. Umjesto ranijeg ručnog zatezanja neopodni su postali vijci koji se mogu zategnuti ili otpustiti strojnim odvijačima.

SD2575SL




SD40100SL






SD55125SL



SD65150SL



Križni (Phillips, PH) odvijači

| TRACON |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|
| SD3060PH0 | PH0 3,0 × 60 mm | CrV | 49 g |
| SD5080PH1 | PH1 5,0 × 80 mm | CrV | 73 g |
| SD60100PH2 | PH2 6,0 × 100 mm | CrV | 102 g |
| SD80150PH3 | PH3 8,0 × 150 mm | CrV | 178 g |



CrV:  krom-vanadij

Jedan od najraširenijih oblika vijčanih glava s križnim utorom je Phillips.

Križni oblik je samocentrirajući, pa se zbog toga posebno preporučuje pri uporabi strojnih odvijača. I za ručno i za strojno odvijanje je podjednako važan odabir odvijača odgovarajuće veličine, jer se tijekom rada manji alati od potrebnih mogu oštetiti.

SD3060PH0



SD5080PH1






SD60100PH2




SD80150PH3



Pozidriv (PZ) odvijači

| TRACON |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|
| SD3060PZ0 | PZ0 3,0 × 60 mm | CrV | 49 g |
| SD5080PZ1 | PZ1 5,0 × 80 mm | CrV | 73 g |
| SD60100PZ2 | PZ2 6,0 × 100 mm | CrV | 102 g |
| SD80150PZ3 | PZ3 8,0 × 150 mm | CrV | 178 g |



CrV:  krom-vanadij

Pozidriv se može smatrati poboljšanjem Phillips vijčanih glava. Ima također križni oblik, međutim, manje je sklon iskakanju pri većim zakretnim momentima. Pozidriv ima četiri spojne točke, „pomoćni križ” je zakrenut za 45 stupnjeva u odnosu na „glavni križ” i nema zaobljenje na uglovima kao Phillips.

Bočne strane glavnog križa su međusobno paralelne, za razliku od Phillipsa koje se sužavaju. Pozidriv odvijači nisu prikladni za otpuštanje ili zatezanje Phillips vijaka (pomoćni križ ne dopušta ulazak odvijača u uture), međutim obrnuto, Phillips odvijači mogu do neke mjere zatezati Pozidriv spojne elemente.

SD3060PZ0




SD5080PH1



SD60100PZ2






SD80150PZ3




SD odvijači

TRACON
ELECTRIC®

Kombinirani (SLPZ) odvijači

| TRACON |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|
| SD5080SLPZ1 | SL/PZ1 5,0 × 80 mm | CrV | 73 g |
| SD60100SLPZ2 | SL/PZ2 6,0 × 100 mm | CrV | 102 g |



CrV:  krom-vanadij






Kombinirani odvijači su specijalno oblikovani, prilagođeni za pritezanje vijaka u električnim brojilima, automatskim osiguračima i magnetskim sklopkama iz Traconove ponude.

Kombinirani (SLPZ) odvijači objedinjuju prednosti pozidriv i plosnatih odvijača, omogućivši time lakše i pouzdanije zatezanje.






Set od 8 odvijača u kutiji

| TRACON |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|
| SDSETOF8 | | | |
| - SD2575SL | SL 2,5 × 75 mm | CrV | 52 g |
| - SD40100SL | SL 4,0 × 100 mm | CrV | 58 g |
| - SD55125SL | SL 5,5 × 125 mm | CrV | 90 g |
| - SD65150SL | SL 6,5 × 150 mm | CrV | 127 g |
| - SD3060PH0 | PH0 3,0 × 60 mm | CrV | 49 g |
| - SD5080PH1 | PH1 5,0 × 80 mm | CrV | 73 g |
| - SD60100PH2 | PH2 6,0 × 100 mm | CrV | 102 g |
| - SD80150PH3 | PH3 8,0 × 150 mm | CrV | 178 g |



Set od 12 odvijača u kutiji

| TRACON |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|
| SDSETOF12 | | | |
| - SD2575SL | SL 2,5 × 75 mm | CrV | 52 g |
| - SD40100SL | SL 4,0 × 100 mm | CrV | 58 g |
| - SD55125SL | SL 5,5 × 125 mm | CrV | 90 g |
| - SD65150SL | SL 6,5 × 150 mm | CrV | 127 g |
| - SD3060PH0 | PH0 3,0 × 60 mm | CrV | 49 g |
| - SD5080PH1 | PH1 5,0 × 80 mm | CrV | 73 g |
| - SD60100PH2 | PH2 6,0 × 100 mm | CrV | 102 g |
| - SD80150PH3 | PH3 8,0 × 150 mm | CrV | 178 g |
| - SD3060PZ0 | PZ0 3,0 × 60 mm | CrV | 49 g |
| - SD5080PZ1 | PZ1 5,0 × 80 mm | CrV | 73 g |
| - SD60100PZ2 | PZ2 6,0 × 100 mm | CrV | 102 g |
| - SD80150PZ3 | PZ3 8,0 × 150 mm | CrV | 178 g |



TRACON
ELECTRIC®

42000 VARAŽDIN, Optujska 85 • Tel: 042/204-241
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr
Više informacija kod naših distributera!